

## TECHNISCHES DATENBLATT

### BRANDBEGRENZUNGSDECKE SUPERIOR

<b>PRODUKT</b>	Hauptanwendung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Flammenunterdrückung</li> <li>▪ Rückhaltung von Rauch und toxischen Gasen</li> <li>▪ Temperaturkontrolle außerhalb der Decke</li> </ul>
	Geeignet für	Lithium-Ionen Akkubrände
	Benutzbarkeit	einmal
	Griffe	Schwarz, 60 cm (+/- 5 cm)
	Zubehör (opt.)	Tragesack, Metallschrank, Sicherheitstrolley

<b>MATERIAL</b>			Wert	Einheit	Abweichung
	Basis Beschichtung	Silicium Quarz (> 94 % Silica)			
	Vermiculite				
Gewicht			600	g/m <sup>2</sup>	+/- 30 g
Webart				8H Satin	
Stärke			0,78	mm	+/- 0,07
Fadenzahl	Kette	19	pro 1 cm		+/- 1
	Schuss	14			
Zugfestigkeit (typisch)	Kette	≥ 2.800 N / 2,5 cm	N / 2,5 cm		
	Schuss	≥ 1.900 N / 2,5 cm			
Anteil der Hauptbestandteile	SiO <sub>2</sub>	95,0		%	+/- 1,0
	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	3,5			

<b>ARTIKEL</b>	SUPERIOR 2,5x3	SUPERIOR 5x6	SUPERIOR 6x8	SUPERIOR 8x10
SKU	Nr. 200247	Nr. 200249	Nr. 200151	Nr. 200152
Größe (+/- 15 cm)	2,5 x 3 m	5 x 6 m	6 x 8 m	8 x 10 m
Gewicht (+/- 15 %)	4,5 kg	18 kg	28,8 kg	48 kg

Jede Decke ist in einem transparenten Polyethylenbeutel oder in einer roten Tasche verpackt.