

Technisches Datenblatt / Technical Data sheet
XXL-Box E mit Innenbox E inkl. PyroBubbles® Premium

GENIUS XXL-Box X2 E with inner box E incl. PyroBubbles® Premium

Artikelnummer: 2126

Article Number: 2126



Bezeichnung Designation	Einheit Unit	Wert / Beschreibung Value / Description
Allgemein General		
Außenbehälter: Outer box:		
Außenmaß (L x B x H) External Dimension (L x W x H)	[mm]	2572 x 1556 x 1108
Innenmaß (L x B x H) Internal Dimension (L x W x H)	[mm]	2376 x 1360 x 839
Behälteröffnung (L x B) Container Opening (L x W)	[mm]	2300 x 1284
Innenvolumen Inner Volume	[l]	2603
Leergewicht (Masse) Tare Weight (Mass)	[kg]	400
Bauform Structural Shape		Kiste box
Material Material		Edelstahl 1.4301 Stainless Steel 1.4301
Blechdicke (Rumpf, Boden und Deckel) Sheet Thickness (side walls, bottom and cover)	[mm]	2,0 / 2,0 / 2,0
Zolltarifnummer Customs Tariff Number		73101000
Innenbehälter: Inner box:		
Außenmaß (L x B x H) External Dimension (L x W x H)	[mm]	2111 x 1096 x 544
Innenmaß (L x B x H) Internal Dimension (L x W x H)	[mm]	2070 x 1060 x 540
Behälteröffnung (L x B) Container Opening (L x W)	[mm]	1982 x 967
Volumen Volume	[l]	1142
Masse Mass	[kg]	120
Bauform Structural shape		Kiste box
Material Material		Edelstahl 1.4301 Stainless Steel 1.4301



Gefahrgutbehälter Dangerous Goods Container		
Bauartzulassung Type Approval		Verpackungsgruppe I Packing group I
Max. Gesamtgewicht (max.Bruttomasse) Max. Total weight (gross mass)	[kg]	1738
Max. Zuladung (Gefahrgut + PyroBubbles®) Max. Load (Dangerous Goods + PyroBubbles®)	[kg]	1218
Max. Gefahrgutnettomasse Max. Dangerous Goods Mass	[kg]	550
Verpackungscode Packaging Code		UN 50A/X/..../D/BAM 15724-GENIUS1/4000/1738
Einsetzbar bei Verpackungsanweisung Applicable at Packing Instruction		P903, P908, P909, P910, P911* *: zusammen mit der Festlegung *: together with the determination
Logistik Logistics		
Unterfahrbarkeit mit Flurförderzeugen Ground clearance for industrial trucks		von allen Seiten from all sides
Bodenfreiheit Ground clearance	[mm]	130
Einfahrtschuhe Guide for forklift		an den Längsseiten along the longitudinal sides
Einfahrtschuh, Innenmaß (B x H) Guide for forklift, internal dimension (W x H)	[mm]	222 x 80
Einfahrbreite Entry Width	[mm]	822 - 1266
Stapelbarkeit Stackability		Leerbehälter 1fach; nicht bei Transport von Batterien! Empty containers triple; not when transporting batteries!
Drehbar Rotatable		um die lange horizontale Achse around the short horizontal axis
Anfahrerschutz Collision guard		umlaufend oberes Drittel circumferential in upper third
Schnellspanverschlüsse Toggle Catches		
Anzahl gesamt Total amount	[St.]	14
Längsseite, Anzahl Long side, quantity	[St.]	4
Stirnseite, Anzahl Frontside, quantity	[St.]	3
Abschließbarkeit Lockable		Ja yes
Deckel Cover		
Abnehmbarkeit Removability		Ja Yes
Klappbarkeit Foldability		Nein No
Stapelecken Stacking edges		Ja Yes
Kranösen Lifting eyelet		Nein No
Masse Mass	[kg]	190
Dichtung Seal		



Material Material		Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) ethylene-propylene-diene rubber (EPDM)
Profil (B x H) Cross-section (W x H)	[mm]	50 x 20
Länge Length	[m]	7,50
Shore Härte Shore hardness	[ShA]	25±5 (20-30)
Position Position		unter dem Deckel below the cover
Sicherheitsventile Safety Valves		
Gewinde Thread		R2"
Verschraubungsdurchmesser Bolted joint diameter	[mm]	50,8
Öffnungsüberdruck Opening overpressure	[kPa]	7 (0,07 bar, 1 psi)
Anzahl Quantity	[St.]	4
Position Position		am Deckel, entlang der Diagonalen on the cover, along the diagonal line
Füllstoff, PyroBubbles Filler, PyroBubbles		
Form / Material / Eigenschaften Form / material / properties		siehe Datenblatt PyroBubbles Premium see data sheet PyroBubbles Premium
Permanentfüllung zw. Außen-/Innenbox Permanent filling between outer / inner box		Schüttung, ca. 350 kg bulk, appr. 350 kg
Innenbox-Abpackung Inner box packaging		Säcke je 12,5 kg (ca. 50 l) bags with each 12.5 kg (50 l)
Anzahl für eine Füllung Number for one filling	[St.]	20

